

TECHNISCHE GEGEVENS

RHIMA GLAZENSPOELMACHINES

	DR 39(S)	DR 40(S)	DR 40E PLUS	OPTIMA 400 PLUS	OPTIMA 500 PLUS	WD-4 GLASS
Afmetingen (BxDxH mm)	450x530x720	460x545x715	450x530x720	450x535x720	600x610x850	600x605x830
Aansluitwaarde	230V/2650W	230V/3150W	230V/3050W	230V/3250W	230V/3600W 400V/6600W	230V/3500W 400V/4900W 400V/7600W
Doorvoerhoogte	290	290	290	290	340	340
Korfafmeting	400x400	400x400	400x400	400x400	500x500	500x500
Dubbel vuilfilter	nee	nee	ja	ja	ja	ja
Dubbelwandig	de deur	ja	ja	ja	ja	ja
Ingebouwde waterontharder	optioneel*	optioneel*	nee	nee	optioneel*	nee
Wasmiddeldoseerunit	optioneel*	optioneel*	optioneel*	ja	ja	ja
Naspoelmiddeldoseerapparaat	ja	ja	ja	ja	ja	ja
Ingebouwde afvoerpomp	nee	optioneel*	optioneel*	Ja	ja	ja
Chronothermische besturing	nee	ja	ja	ja	Ja	ja
Wasprogramma's	1	1	3	6	6	3
Geschikte osmose installatie	nvt	nvt	RO-50	RO-50	RO-50/RO-100**	RO-50/RO-100**
Breaktank	nee	nee	ja	nee	ja	ja
Energierterugwinning	nee	nee	nee	optioneel*	optioneel*	optioneel*

*tegen meerprijs leverbaar, zie prijslijst

** RO-50 ≤ 15 korven/uur, RO-100 ca. 15 - 40 korven/uur